

GUTEX Implio® Okenní podhledové desky

TECHNICKÝ LIST

Technická data

Typ spojení	tupý s omítkovým profilem	
Délka* (mm)	do 3.000	
Hloubka* (mm)	do 300	
Objemová hustota (kg/m³)	185	
Tloušťka (mm)	20	30
Jmenovitý tepelný odpor RD (m²K/W)	0,45	0,65
Teplotní odolnost R (m²K/W)	0,40	0,65
Specifická tepelná kapacita (J/kgK)	2100	
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D (W/mK)	0,043	
Jmenovitá tepelná vodivost λ (W/mK)	0,045	
Pevnost tlaku/síla (kPa)	150	
Pevnost v ohybu v tahu (kPa)	20	
Vodní propustnost (kg/m²)	≤ 1,0	
Odpor proudění vzduchu (kPas/m²)	100	
Přísady	Deska: neošetřené jedlové a smrkové dřevo ze Schwarzwald, 4% PUR-Přiskyřice,	
Požární odolnost	Euro třída dle DIN EN 13501-1: E	
Znalecké posudky/schválení	ift-Rosenheim, MO-01/1 leden 2007 – stavební propojení oken,	
Označení	WF-EN13171-T5-WS1,0-CS(10/Y)150-DS(70,-)3-TR30-MU3-AF100	

GUTEX Implio® Okenní podhledová deska – ekologická

Dřevěná izolační deska z měkkých vláken bez cementové laminace s možností cementové omítky.

Výhody

- › Vynikající tepelná izolace
- › Vynikající kapacita akumulace tepla
letní horka - zimní ochrana proti chladu
- › Zlepšení zvukové izolace
- › Regulace vlhkosti
- › Otevřeno pro difúzi par
- › Ucelené a komplexní systémové řešení („dřevo ve dřevě“) v oblasti spojení pro GUTEX-ETICS izolace fasád
- › Konzistentní a inovativní
vývoj tepelně izolačního kompozitního systému GUTEX
- › Velké množství ušetřeného času a tím cenová výhoda pro zpracovatele
- › Obrovské zlepšení kvality v provedení
- › Optimální a profesionální vzhled vytváří důvěru u koncového zákazníka
- › Dřevo jako udržitelný zdroj
- › Recyklovatelný
- › Vyrobeno v Německu (Schwarzwald)

*Podhledové desky jsou vyráběny podle specifikace zákazníka v jednotlivé hloubce a délce. Na přání jsou možné různé rozměry desek.



GUTEX Implio® Okenní podhledové desky

TECHNICKÝ LIST



OBLASTI POUŽITÍ

- › Vnější a vnitřní
- › Pro izolaci podhledů a vnitřní a vnější izolaci fasády ETICS
- › Dle DIN 4108-10: WAPzh
- › Při použití GUTEX Implio® odhalit panely mimo systém Implio®, úzké plochy ostění panelů musí být natřeny těsnicím tmelem GUTEX dle instrukcí pro zpracování.

Hotline

GUTEX Aplikační technologie

Info-Linka: +420 602 759 917

info@gutexczech.com



CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Výhradní dovozce ČR, SK, PL

Litvinovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice

Tel.: + 420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com

*Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.*



**GUTEX
EFEKT**