

GUTEX CENÍK

DŘEVOVLÁKNITÝCH

IZOLAČNÍCH DESEK

A DOPLŇKŮ

DOPORUČENÍ



Formát v cm 75 x 250	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mK) = 0,046 ρ (kg/m ³) = ~200 Pevnost v tlaku (kPa) = 200 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 30 Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády	* 18	55	103,13	430	8,07
	* 22	45	84,38	430	9,38
	* 28	35	65,63	430	12,17
	35	30	56,25	430	14,47

Lze použít pouze pro izolaci na střeše a stěny!

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Multiplex-top® viz GUTEX Ultratherm®

Formát v cm 60 x 178	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Pero+drážka kolem do kola DIN EN 13171 λ (W/mK) = 0,044 ρ (kg/m ³) = ~180 Pevnost v tlaku (kPa) = 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20	50	42	44,86	430	20,62
	60	36	38,45	445	23,85
	80	26	27,77	430	29,12
	100	20	21,36	430	36,33
	120	18	19,22	430	43,47
	140	14	14,95	400	45,58
	160	12	12,82	400	52,04

Příslušenství pro GUTEX Ultratherm® a GUTEX Multiplex-top®

 GUTEX® Páska pro připojení	15 cm šířka	30 m / role 2 role / karton	role	57,50
 GUTEX® Základní nátěr spotřeba: 1 lahev role (povinné !)	Spotřeba: 1 kartuš / role	1 l / kartuš 6 x kartuš / karton	pro kartuš	18,07
 GUTEX® Těsnicí tmel (pro komerční aplikační pistole)	Spotřeba: 30 ml / bm	310 ml / kartuš 12 x kartuš / karton	pro kartuš	3,35

Formát v cm 62,5 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m ³) = ~110 Pevnost v tlaku (kPa) = 50 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 5	* 40	112	84	430	10,06
	* 60	70	53	390	14,84
	* 80	56	42	390	19,75
	* 100	42	32	390	24,59
	* 120	36	27	490	29,50
 Předsazený	* 140	32	24	390	35,02
	* 160	28	21	390	39,93
	* 180	24	18	390	44,90
	* 200	22	17	390	49,93
	* 220	20	15	390	54,90
	* 240	18	14	390	60,05

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Thermosafe-homogen® viz GUTEX Ultratherm®

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Formát v cm 62,5 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m ³) = ~160 Pevnost v tlaku (kPa) = 50 (z 20 mm lepených desek)	40	112	84,00	570	9,63
	60	68	51,00	520	14,28
	80	56	42,00	570	19,00
	100	42	31,50	520	23,66
	120	36	27,00	540	28,39

Příslušenství pro GUTEX Thermosafe® viz GUTEX Ultratherm®

 Řezací nůž pro pily (Bosch, ELU, Festo ...)	do 60 mm	1 x balení (3 ks)	pro balení	16,46
---	----------	--------------------	------------	--------------

Balení (DxŠxV) v cm 80 x 40 x 33	Váha balení	Balení / pal.	Váha kg/pal.	cena za kg / € bez DPH
 ETA-12/0181 λ (W/mK) = 0,040 ρ neuzavřeně (kg/m ³) = ~25–30 ρ uzavřeně dutiny (kg/m ³) = ~29–45 (Dodání pouze v plné výši palety, 315 kg)	15 kg	21	330	1,98

Thermofibre zabaleno po 18 balení

Velké balíky - 18 balíků po 15 kg balení

Příslušenství pro GUTEX Thermofibre®

GUTEX® Vykružovač otvorů HF

	Pro vstřikovací otvory dřevovláknité panely	Ø 106,5 mm	za ks	208,66
--	---	------------	-------	---------------

Formát v cm 57,5 x 135	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
	12 ks fóliové balení	30	111,78	200	8,77
	8 ks fóliové balení	40	86,94	200	8,77
	9 ks fóliové balení	50	69,86	200	10,51
	8 ks fóliové balení	60	62,10	200	10,37
	6 ks fóliové balení	80	46,58	200	13,29
	4 ks fóliové balení	100	37,26	200	16,15
	DIN EN 13171 4 ks fóliové balení	120	31,05	200	19,13
	λ (W/mK) = 0,038 4 ks fóliové balení	140	24,84	200	22,17
	ρ (kg/m ³) = ~50 3 ks fóliové balení	160	23,29	200	25,34
	3 ks fóliové balení	180	18,63	200	28,75
Tupé hrany DIN EN 13171 λ (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m ³) = ~50	2 ks fóliové balení	200	18,63	200	34,53
	2 ks fóliové balení	220	15,53	200	36,95
	2 ks fóliové balení	240	15,53	200	40,30

Příslušenství pro GUTEX® Thermoflex®

	Izolační nůž včetně ochrany ostří	za ks	47,82
--	-----------------------------------	-------	--------------

Formát v cm 60 x 123		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany / předsazený λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~140 Pevnost v tlaku (kPa) = 70 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5	*	100	44	32,47	490	33,91
	*	120	36	26,57	490	40,74
	*	140	32	23,62	490	47,51
	*	160	28	20,66	490	54,34

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Formát v cm 60 x 176		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~140 Pevnost v tlaku (kPa) = 70 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5		40	54	57,02	350	13,85
		60	36	38,02	350	20,68
		80	26	27,46	350	25,03
		100	22	23,23	350	30,74
		120	18	19,01	350	37,14
		140	16	16,90	350	39,00
		160	14	14,78	350	44,59
		180	12	12,67	350	50,11
		200	10	10,56	350	55,64
Formát v cm 125 x 300 Tupé hrany		60	15	56,25	520	55,64
Příslušenství pro GUTEX Multitherm® viz GUTEX Ultratherm®						

Formát v cm 60 x 125		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~150 Pevnost v tlaku (kPa) = 100 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10		50	84	63,00	500	16,46

Formát v cm 120 x 250		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mK) = 0,044 ρ (kg/m ³) = ~180 Pevnost v tlaku (kPa) = 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20		40	27	81,00	610	35,33
		60	18	54,00	610	37,07

Formát v cm 50 x 120

Tupé hrany
 λ (W/mK) = 0,041

 ρ (kg/m³) = ~130

Pevnost v tlaku (kPa) = 50

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5

tloušťka [mm]
ks/pal.
m²/pal.
váha kg/pal.
cena m²/€ bez DPH

*	20	84	57,60	190	8,45
	40	96	28,80	190	14,41
*	50	48	21,60	190	18,01
	60	36	18,00	190	21,61
*	80	30	14,40	190	28,88
*	100	24	10,80	190	36,02

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Thermoroom®
Boční klín - formát 30 x 125 cm


Tloušťka: od 30 mm nahoru

5 mm netěsnost

30

8

3,00

8

pro balík

60,80
GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek)


Lepidlo

5 kg

25 kg/pytel

za kg

1,58

Základní stěrka | zrnitost 4 mm

6 kg

25 kg/pytel

za kg

1,58
GUTEX® Universal - armovací tkanina


Armovací tkanina | šíře 1,1 m

1 bm

50 bm/role

za bm

2,40
GUTEX® Jemná omítka


Minerální stěrka

1 kg

20 kg/pytel

za kg

3,36
Formát v cm 60 x 125

Tupé hrany
 λ (W/mK) = 0,042

 ρ (kg/m³) = ~140

Pevnost v tlaku (kPa) = 70

tloušťka [mm]
ks/pal.
m²/pal.
váha kg/pal.
cena m²/€ bez DPH

	20	224	168,00	490	5,90
	30	140	105,00	490	8,57
	40	112	84,00	490	11,36
	60	70	52,50	490	16,46
	80	56	42,00	490	21,98
	100	42	31,50	490	27,51
	120	36	27,00	490	32,91

Formát v cm 38 x 119	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mK) = 0,041 ρ (kg/m ³) = ~130	40	75	33,92	210	14,35

budete potřebovat:

Smrková profilová lišta	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena bm/€ bez DPH
	7,4 x 200 cm	23 ks/svazek	cca. 2,7 bm / m ²	2 balení / paleta	5,09

Formát v cm 60 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~160	20	180	129,60	450	8,38
	30	120	86,40	450	12,54

Formát v cm 59 x 86	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,048 20 ks fóliové balení	6	640	324,74	540	3,60

Formát v cm 100 x 250	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,048 ρ (kg/m ³) = ~250 Pevnost v tlaku (kPa) = 100	6	170	425,00	700	2,79
	8	130	325,00	700	3,29
	10	100	250,00	700	4,04
	12	80	200,00	700	4,60
	15	70	175,00	700	5,90
	18	55	137,50	700	7,14

GUTEX® Výstavní model

Rozměry (DxŠxV) 155x81x192 cm | váha 270 kg netto | 2 m² plocha

výměna



cena modelu
bez DPH/€

3 775,68

242,19

GUTEX® Zvuková izolace

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/€

117,99



GUTEX® Box tepelná ochrana

Rozměry (DxŠxV) 75x25x50 cm

cena modelu
bez DPH/€

720,36



GUTEX® Durio® 3D-Modell

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/€

242,19



GUTEX® Implio® -Systeme Musterbox

Rozměry (DxŠxV) 75x25x50 cm

cena modelu
bez DPH/€

242,19



GUTEX® Implio® 3D-Modell

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/€

117,99



GUTEX® Thermowall®

Formát v cm 59 x 125



Tupé hrany

λ (W/mK) = 0,042

ρ (kg/m³) = ~160

Pevnost v tlaku (kPa) = 100

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Poznámka: 20 mm pouze pro pohledy

Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
20	224	165,20	540	9,07
40	112	82,60	540	17,57
60	70	51,63	540	26,33
80	56	41,30	540	35,33

Formát v cm 60 x 83 | Tupé hrany

100	40	19,92	320	44,09
120	32	15,94	320	53,10
140	28	13,94	320	61,98
160	24	11,95	320	70,55

Formát v cm 125 x 260 | Tupé hrany

*	80	12	39,00	520	35,33
*	100	9	29,25	520	44,09
*	120	8	26,00	520	53,10

Formát v cm 125 x 280 | Tupé hrany

80	12	42,00	560	35,33
100	9	31,50	560	44,09
120	8	28,00	560	53,10

Formát v cm 60 x 130 | Pero+drážka



80	56	43,68	560	35,33
100	44	34,32	560	44,09
120	36	28,08	560	53,10
140	32	24,96	560	61,98
160	28	21,84	560	70,55

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

GUTEX® Thermowall® NF

Formát v cm 60 x 180



Pero+drážka

λ (W/mK) = 0,042

ρ (kg/m³) = ~160

Pevnost v tlaku (kPa) = 100

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

Poznámka: Pouze tloušťka 60 mm

Omítkový systém / izolační deska

tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
60	36,0	38,88	370,0	24,72

GUTEX® Thermowall® - GF Zakládací deska

Formát v cm 60 x 180



3 strany Pero+drážka

λ (W/mK) = 0,045

ρ (kg/m³) = ~185

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena ks / € bez DPH
60	34	26,08	335	22,60

GUTEX® Thermowall® Falcovaná startovací deska

Formát v cm 60 x 180



3 strany Pero+drážka

λ (W/mK) = 0,045

ρ (kg/m³) = ~185

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena ks / € bez DPH
60	51	26,52	490	21,74

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Formát v cm 125 x 260

Tupé hrany
 λ (W/mK) = 0,045

 ρ (kg/m³) = ~185

 Pevnost v tlaku (kPa) = $\geq$ 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20

Formát v cm 125 x 280
Formát v cm 125 x 300
tloušťka [mm]
ks/pal.
m²/pal.
váha kg/pal.
cena m²/€ bez DPH

40

24

78,00

610

18,32

60

15

48,75

570

27,32

40

24

84,00

650

22,05

60

15

52,50

610

27,32

60

15

56,25

730

27,32
Formát v cm 60 x 130 | Pero+drážka


40

108

84,24

650

22,05

60

72

56,16

650

27,20
Formát v cm 60 x 180 | Pero+drážka
Formát v cm 117,6 x 257,6 | Pero+drážka

60

36

38,88

370

27,32

60

18

54,53

640

27,32
Formát v cm 59 x 125

Tupé hrany
 λ (W/mK) = 0,040

 ρ (kg/m³) = ~110

Pevnost v tlaku (kPa) = 50

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5

Pro plný podkladový povrch

tloušťka [mm]
ks/pal.
m²/pal.
váha kg/pal.
cena m²/€ bez DPH

120

36

26,55

370

40,86

140

32

23,60

370

47,69

160

28

20,65

370

54,40

180

24

17,70

370

61,23

200

22

16,23

370

68,06
Formát v cm 59 x 125

Tupé hrany
 λ (W/mK) = 0,045

 ρ (kg/m³) = ~190

Pevnost v tlaku (kPa) = 150

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10

tloušťka [mm]
ks/pal.
m²/pal.
váha kg/pal.
cena m²/€ bez DPH

60

36

38,88

460

45,95

80

26

28,08

460

48,93

100

22

23,76

460

59,99

120

18


19,44

460

61,23

Produkt	tloušťka (mm)	hloubka (mm)	jednotka	cena j. / € bez DPH
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	20	do 100	za bm	34,08
	20	do 150	za bm	38,00
	20	do 200	za bm	41,92
	20	do 250	za bm	45,76
	20	do 300	za bm	49,60
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	30	do 100	za bm	34,88
	30	do 150	za bm	39,20
	30	do 200	za bm	44,96
	30	do 250	za bm	47,76
	30	do 300	za bm	52,00
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	40	do 100	za bm	40,80
	40	do 150	za bm	45,28
	40	do 200	za bm	49,76
	40	do 250	za bm	54,24
	40	do 300	za bm	58,72
GUTEX Impilio® P - klínové desky bílá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	30	do 100	za bm	36,48
	30	do 150	za bm	42,08
	30	do 200	za bm	47,84
	30	do 250	za bm	50,64
	30	do 300	za bm	56,00
GUTEX Impilio® P - klínové desky bílá laminace				
 Okenní obložení do okeního profilu do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	40	do 100	za bm	37,28
	40	do 150	za bm	43,20
	40	do 200	za bm	49,28
	40	do 250	za bm	50,88
	40	do 300	za bm	58,24
Přední strana s těsnicí vrstvou			za bm	8,56

Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.


Produkt	tloušťka (mm)	hloubka (mm)	jednotka	cena j. / € bez DPH
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	20	do 100	za bm	34,08
	20	do 150	za bm	38,00
	20	do 200	za bm	41,92
	20	do 250	za bm	45,76
	20	do 300	za bm	49,60
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	30	do 100	za bm	34,88
	30	do 150	za bm	39,20
	30	do 200	za bm	44,96
	30	do 250	za bm	47,76
	30	do 300	za bm	52,00
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	40	do 100	za bm	40,80
	40	do 150	za bm	45,28
	40	do 200	za bm	49,76
	40	do 250	za bm	54,24
	40	do 300	za bm	58,72
GUTEX Impilio® P02 - klínové desky černá laminace				
 Okenní obložení do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	30	do 100	za bm	36,48
	30	do 150	za bm	42,08
	30	do 200	za bm	47,84
	30	do 250	za bm	50,64
	30	do 300	za bm	56,00
GUTEX Impilio® P02 - klínové desky černá laminace				
 Okenní obložení do okeního profilu do hloubky a délky dle požadovaných okeních rozměrů Maximální délka 300 cm	40	do 100	za bm	37,28
	40	do 150	za bm	43,20
	40	do 200	za bm	49,28
	40	do 250	za bm	50,88
	40	do 300	za bm	58,24
Přední strana s těsnicí vrstvou			za bm	8,56

Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.

GUTEX Impilio P02 pro provětrávané fasády je dodáván s černým laminátem a bez omítkového profilu

Doporučení: Přední strany musí být chráněny na místě.


Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Impilio® P - žaluzie bílá laminace			za bm		400,00
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie černá laminace			za bm		432,00
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie bílá laminace			za bm		428,80
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie černá laminace			za bm		460,80
					
GUTEX Impilio® P - Kabelová průchodka, vzduchová a vodotěsná, předmontovaná			za ks		29,60
GUTEX Impilio® P - Konektor pro žaluzie			za ks		27,20
 pro vnější žaluzie s celkovou délkou > 2500 mm (Příklad: délka skříně 3100 mm = 1 konektor; Délka skříně 5200 mm = 2 konektory)					

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící páska					
 s dělenou vložkou	30 m	25/55 mm	role		196,80
GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící roh					
 s dělenou vložkou	10 ks/karton	25/55 mm	za ks		6,56
GUTEX Impilio® P - Okenní uzavírací profil					
 s integrovanou těsnící páskou	všechny tloušťky	3000	za ks		31,20

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Impilio® Krajový profil					
 Aluminium Barva: stříbrná nebo bílá RAL 9016 (vhodné pro parapetní model "Vnější parapet Fenorm" Hliník "společnost Polythal)		165	pár		58,56
		180	pár		60,16
		195	pár		61,28
		210	pár		62,88
		225	pár		66,56
		240	pár		67,52
		260	pár		70,40
		280	pár		72,00
		300	pár		74,08
		320	pár		82,72
		340	pár		84,80
		360	pár		86,24

Příplatek za speciální barvu podle RAL
Náklady na speciální lakování (čistá cena, bez nastavení rabatů)

jedorázový

8,64
104,00
GUTEX Impilio® Profil L plastového úhlu


Š x H 60 x 37 mm, lze zkrátit na výšku

2000

za kus

45,12
GUTEX Impilio® Profil U plastového úhlu


Š x H 60 x 37 mm, s 5 mm omítky

2000

za kus

45,12
GUTEX Impilio® Profil ventilace


Délka / hloubka 30 x 4 mm, 1,2 bm

Pro montáž pod parapety

1 ks

5,76

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX stříhací nůžky					
 Pro řezání či stříhání systému profilu oken jsou zvlášť vhodné nůžky GUTEX			za kus		72,00
GUTEX Impilio® Těsnící tmel, bílý					
 Použití: lepení - těsnění	310 ml kartuš		za kus		16,00
GUTEX Impilio® Roztíratelné těsnění					
 Deskové povrchy: cca. 0,8 l / m² Koncové plochy: cca. 2,0 l / m²	2,5 l nádoba		za kus		88,00

Produkt	rozměr	délka	jednotka	cena j. /€ bez DPH
GUTEX Impilio® F fóliová klínová deska				
 s lepícím spojem	100 mm	125 cm	1 metr	31,84
	150 mm	125 cm	1 metr	36,64
	200 mm	125 cm	1 metr	41,60
	250 mm	125 cm	1 metr	47,68
	300 mm	125 cm	1 metr	53,44
	350 mm	125 cm	1 metr	59,20
	400 mm	125 cm	1 metr	65,60

Produkt	rozměr	délka	jednotka	cena j. /€ bez DPH
GUTEX Impilio® F voděodolná páska				
 pro omítkové fasády	30 mm	30 bm	za kus	37,20
GUTEX Impilio® F spojovací páska				
 k připojení klínových desek	50 mm	30 bm	za kus	54,00

Produkt		rozměr	délka	jednotka	cena j. / € DPH	bez
GUTEX Impilio® F okenní roh						
	pro zadní utěsnění	do	100 mm	levý	za ks	6,80
		do	100 mm	pravý	za ks	6,80
		do	150 mm	levý	za ks	7,84
		do	150 mm	pravý	za ks	7,84
		do	200 mm	levý	za ks	8,40
		do	200 mm	pravý	za ks	8,40
		do	250 mm	levý	za ks	8,64
		do	250 mm	pravý	za ks	8,64
		do	300 mm	levý	za ks	8,80
		do	300 mm	pravý	za ks	8,80
		do	350 mm	levý	za ks	9,52
		do	350 mm	pravý	za ks	9,52
		do	400 mm	levý	za ks	10,72
		do	400 mm	pravý	za ks	10,72

GUTEX Impilio® F okenní roh						
	Univerzální těsnění			ks	za ks	7,04

GUTEX Impilio® F Primer 1 l / nádoba						
			nádoba	za ks	21,44	

GUTEX Impilio® F těsnící tmel, bílý						
	Použití: lepení - těsnění	310 ml	kartuš	za ks	16,00	

Produkt	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
GUTEX Thermowall® Durio rozměr v cm: 60x180					
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mk) = 0,042 ρ (kg/m³) = ~160 Pevnost v tlaku (kPa) = 100 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10 Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády	70	32	34,56	410	34,71

Produkt	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /€ bez DPH
GUTEX Durio® Přepážková deska rozměr v cm: 62x150					
 Tupé hrany DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,048	12	10	9,3	30	5,43

Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. / € bez DPH
GUTEX Durio® Úhel				
Úhlová sada skládající se základního úhlu, vzpěry, přídatného úhlu				
 Typ 120		10 ks / karton	za ks	25,44
Typ 180		10 ks / karton	za ks	25,44
Typ 240		10 ks / karton	za ks	25,44

GUTEX Durio® Soklová uzavírací lišta				
 Aluminium	70x2500	10 ks / balení	za ks	12,80

GUTEX Durio® Dlouhá upevňovací hmoždinka				
	10x80	50 ks / karton	za ks	1,26

GUTEX Durio® Podložka				
 Podložka 30	30x30	100 ks / karton	za ks	0,16
Podložka 40	40x40	50 ks / karton	za ks	1,57

GUTEX Durio® Distanční podložka				
	10 x 0,8 x 5	40 ks / balení	za ks	0,11

GUTEX Durio® Šroub z nerezové oceli				
 Pro dřevěné systémy	8x100	50 ks / balení	za ks	1,68

Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Durio® Podélný úhel	105 x 40 x 360	10 ks / karton	za ks		16,48
GUTEX Durio® CSA - šroub	5 x 50	250 ks / karton	za ks		0,29


GUTEX® Durio® Injekční kotva

Řešení problémů pro obtížné povrchy

Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Durio® Závíťová tyč	8 x 110	10 ks / karton	za ks		1,34
GUTEX Durio® Perforovaná hmoždinka	12 x 85	50 ks / karton	za ks		1,04
GUTEX Durio® Injektážní malta dvousložková malta, 360 ml kartuše			za ks		63,20


GUTEX® Durio® Omítkové

Produkt	spotřeba m ²	obsah	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, bílá	1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36
	2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	3,0 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36
	3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	4,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36


GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná Zrnitost a spotřeba jako vrchní nátěr GUTEX Durio®, bílá

GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	4,16
	Referenční hodnota jasu ≥ 20				
	Za předpokladu proveditelnosti				


GUTEX Durio® Fasádní barva, bílá

GUTEX Durio® Fasádní barva, bílá	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní	0,3	litr	15	kg/nádoba	za litr	12,96
	Jednovrstvá						


GUTEX Durio® Fasádní barva, tónovaná

GUTEX Durio® Fasádní barva, tónovaná	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní	0,3	litr	15	kg/nádoba	za litr	12,96
	Jednovrstvá						



Další příslušenství pro GUTEX Durio® viz příslušenství GUTEX Thermowall®

Konstrukce omítky GUTEX Durio® se provádí s ohledem na komponenty pod omítku (lepídlo GUTEX a omítková vrstva),

Výztuž (univerzální výztužná tkanina GUTEX), základní nátěr (izolační nátěr GUTEX) apod. Obdobný jako GUTEX ETICS.

Produkt			spotřeba	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /€ DPH	bez DPH
GUTEX® Základová lišta, univerzální Aluminium, délka 200 cm							
	šířka	43 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		12,72
	šířka	63 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		14,69
	šířka	83 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		16,75
	šířka	103 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		23,20
	šířka	123 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		26,43
	šířka	143 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		29,60
	šířka	163 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		36,00
	šířka	183 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		39,97
šířka	203 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks		45,07	
GUTEX® Soklová lišta konektor							
				100 ks / karton	za ks		0,32
GUTEX® Soklová lišta rohový kus							
	šířka	63 mm		10 ks / karton	za ks		10,32
	šířka	83 mm		10 ks / karton	za ks		11,36
	šířka	103 mm		10 ks / karton	za ks		15,36
	šířka	123 mm		10 ks / karton	za ks		16,64
GUTEX® Soklový profil							
	Okrajový profil z plastu s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken						
	Délka: 250 cm, délka strany: 76 mm			25 ks / karton	za ks		16,56
GUTEX® Rohový profil							
	Plastový, délka: 200 cm, délka strany: 50 mm		0,5 ks / bm	100 ks / karton	za ks		9,44
GUTEX® Nárazové hmoždinky pro soklové lišty							
	Ø 8 mm, délka 65 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše						
			3 ks / bm	100 ks / karton	za ks		0,48
GUTEX® Soklový profil							
	Plastový profil s integrovanou skleněnou tkaninou			25 ks / karton	za ks		7,92
	Délka: 250 cm						
GUTEX® Těsnící páska BG 1							
	Samolepící na jedné straně						
	Typ 15 / pro 2-5 mm těsnící šířka		18 bm	10 role / karton	role		26,88
	Typ 15 / pro 5-12 mm těsnící šířka		9 bm	10 role / karton	role		27,76
GUTEX® Těsnění							
	Tmel, lepidlo		290 ml kartuš	12 ks / karton	za ks		16,00

Produkt	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)			jednotka	cena j. / € bez DPH	
GUTEX® Thermowall® Šrouby včetně terčů a zátek						
pro dřevěné podklady Ø 6 mm, hloubka pronikání min. 25 mm, spotřeba cca 10 kusů / m2						
	délka	80 mm	pro 40 mm izolace	100 ks / karton	za ks	0,85
	délka	100 mm	pro 60 mm izolace	100 ks / karton	za ks	0,91
	délka	120 mm	pro 80 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,07
	délka	140 mm	pro 100 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,15
	délka	160 mm	pro 120 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,34
	délka	180 mm	pro 140 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,49
	délka	200 mm	pro 160 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,60
	délka	220 mm	pro 180 mm izolace	100 ks / karton	za ks	1,78
	délka	240 mm	pro 200 mm izolace	100 ks / karton	za ks	2,00
	délka	260 mm	pro 220 mm izolace	100 ks / karton	za ks	2,26
	délka	280 mm	pro 240 mm izolace	100 ks / karton	za ks	2,59
	délka	300 mm	pro 260 mm izolace	100 ks / karton	za ks	2,88

Pro pohledy:
Plastový terč Ø 60 mm


Bez zástrček, bez šroubů,

Rec. šrouby z ušlechtilé oceli 5 x 45 mm

100 ks / karton

za ks

0,42
GUTEX® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,

 pórobeton Ø 10 mm, hloubka nárazu minimálně 35 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m²


délka 90 mm pro 20 + 40 mm izolace

200 ks / karton

za ks

0,86
GUTEX® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,

 pórobeton Ø 8 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m²


délka 115 mm

100 ks / karton

za ks

0,90

délka 135 mm

100 ks / karton

za ks

1,02

délka 155 mm

100 ks / karton

za ks

1,22

délka 175 mm

100 ks / karton

za ks

1,42

délka 195 mm

100 ks / karton

za ks

1,86

délka 215 mm

100 ks / karton

za ks

2,16

délka 235 mm

100 ks / karton

za ks

2,50

délka 255 mm

100 ks / karton

za ks

2,77

délka 275 mm

100 ks / karton

za ks

3,04

délka 295 mm

100 ks / karton

za ks

3,66
Uzavírací prvky pro hmoždinky


Rozhodně nutné!

500 ks / karton

za ks

0,06

Produkt	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. / € bez DPH
GUTEX® Tkanina - rohový úhelník			
 Délka: 250cm, 10/15	50 ks / karton	za ks	5,84
GUTEX® Podpurný úhelník			
 Typ 10 do 10 cm hloubky	25 ks / karton	za ks	6,72
Typ 20 do 20 cm hloubky	25 ks / karton	za ks	7,20
GUTEX® Profil dilatačního spoje, tmavě šedý			
 Délka 250 cm, šířka spáry 5 - 25 mm			
Typ "E" pro ploché stěny	25 ks / karton	za ks	75,68
Typ "V" pro povrchy stěn	25 ks / karton	za ks	69,36
GUTEX® Omítací pruh			
 Délka 140 cm, samolepicí plastový pás, Spotřeba 0,7 kusů / běžný metr	25 ks / karton	za ks	8,48
Délka 240 cm, samolepicí plastový pás, Spotřeba 0,4 kusů / bm	25 ks / karton	za ks	14,38
GUTEX® Profil přechodový			
 použití se skleněnou tkaninou			
Délka: 250 cm	10 ks / karton	za ks	41,92
GUTEX® Odkapávací okrajový profil			
 Profil hrany s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken, spotřeba 0,5 kusů / běžný metr.			
Délka: 200 cm	25 ks / karton	za ks	12,16
GUTEX® Střešní větrací profil			
 Spotřeba 0,4 kusů / bm			
Délka: 250 cm	20 ks / karton	za ks	23,68
GUTEX® Sádrový profil, 6 mm			
 S integrovanou tkaninou spotřeba 0,4 kusů / bm			
Délka: 240 cm	25 ks / karton	za ks	4,24
GUTEX® Univerzální výztužné pletivo			
 Šířka 1,1 m, spotřeba 1 bm / m²	50 bm / role	za bm	2,40

GUTEX® ETICS Thermowall® - Omítky - Komponenty

Produkt	spotřeba m ²	obsah	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
---------	-------------------------	-------	----------	-------------------	-----

GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek)

(1 paleta=36 ks pytlů)

	Lepidlo	4-5 kg	25 kg/pytel	za kg	1,58
	Křížová nivelační stěrka 6 mm zuby hladítka	3-4 kg			
	Armování	3-4 kg			
	Vyrovňovací armování v jedné vrstvě	6-8 kg			

GUTEX® Soklový základní nátěr

		0,5 kg	18 kg/nádoba	za kg	7,68
--	--	--------	--------------	-------	-------------

GUTEX® Izolační nátěr

	bílý	0,35 kg	25 kg/nádoba	za kg	4,88
	tónovaný	0,35 kg	25 kg/nádoba	za kg	6,08

GUTEX® Omítka kombi,bílá(prášek)

	1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	1,7 kg	25 kg/pytel	za kg	2,00
	2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/pytel	za kg	2,00
	3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,7 kg	25 kg/pytel	za kg	2,00

GUTEX® Omítka kombi,tónovaná(prášek)

Zrnitost a spotřeba jako u omítky kombi,bílá

	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	2,56
	Referenční hodnota jasu ≥ 20				
	Za předpokladu proveditelnosti: minimální množství 150 kg				

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, bílá

	1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36
	2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	3,0 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36
	3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	4,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	3,36

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná

Zrnitost a spotřeba jako u kombi-silikon-pryskyřičná omítka,bílá

	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	4,16
	Referenční hodnota jasu ≥ 20				
	Za předpokladu proveditelnosti				

GUTEX® ETICS Thermowall® - Omítky - Komponenty

Produkt	spotřeba m ²	obsah	jednotka	cena j. /€ DPH	bez
GUTEX® Kombi-minerální barva, bílá					
	Jednovrstvá	0,3 litr	15 kg/nádoba	za litr	8,16
GUTEX® Kombi-minerální barva, tónovaná					
	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy Referenční hodnota jasu ≥ 20				
Jednovrstvá	0,3 litr	15 kg/nádoba	za litr		11,52
GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, bílá					
	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní				
Jednovrstvá	0,3 litr	15 kg/nádoba	za litr		12,96
GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, tónovaná					
	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy Referenční hodnota jasu ≥ 20				
Jednovrstvá	0,3 litr	15 kg/nádoba	za litr		13,68

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY :

platné od ledna 2021 (do odvolání)

s cenami platnými pro Vás.

Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vztahy založené na jejich základě se jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností GUTEX Holzfaserplattenwerk, H. Henselmann GmbH + Co KG (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek. Certifikace výrobků je podle DIN EN ISO 9001: 2008, EMAS III a DIN EN ISO 14001: 2009.

ZÁVAZKY

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

CENOVÉ NABÍDKY

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu třiceti dní, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím. V těchto výpočtech spotřeby materiálu a tím i v cenách dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Upřesnění a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních výpočtech.

DODÁVKY

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobního závodu GUTEX DE, ložené na dřevěných paletách. Palety jsou nevratné a nelze uplatňovat náhradu za jejich vrácení. O možné sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Přepravu si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího. Objednávka musí být min. 5 dní před požadovaným datem odběru! Vrácení omítek a jejich příslušenství není obecně možné !

DODACÍ TERMÍNY

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dní ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- a) vyšší moci, např. živelné pohromy;
- b) havárie technologického zařízení prodávajícího;
- c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- d) k objednávce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu "PLATBY", není-li písemně dohodnuto jinak.

PROSPEKTY A PODKLADY

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

DALŠÍ PRODEJ

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení Prodejních a dodacích podmínek podstatným způsobem.

CENY

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nákladů, případně dopravy na území České republiky. Ceny jsou vedeny bez DPH.

PLATBY

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím.

Platební podmínky jsou:

platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu. Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 8 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Prodávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky kupujícího.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit nejpozději do 8 dnů po obdržení zboží, skryté vady musí být hlášeny písemně nejpozději do 3 dnů od zajištění. Pokud jsou lhůty překročeny, vyprší všechny nároky a práva z odpovědnosti za tyto vady. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zpracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.gutexczech.com

STORNO NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním e-mailem, s použitím kontaktních údajů uvedených na zadní obálce ceníku. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručeny nejpozději do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na objednávku vystavena plná moc k nakládce a sjednána doprava, nebo pokud bude dodatečně změněna objednávka více jak 2x, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 1000 Kč + DPH za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodatečnou změnu sortimentu zaslané objednávky, nebo za změnu místa vykládky. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zaslání e-mailem. Objednané a vyexpedované zboží zpět nepřijímáme.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění:

- a) při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím ten závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující zboží/výrobky převzal;
- b) pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná;
- c) pro platby Raiffeisen BANK Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo **68120308/5500**

MÍSTO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů: Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v první stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.



Zdravé životní prostředí

Dokonalá zvuková izolace

Letní tepelná ochrana

Zimní ochrana proti chladu

Systematické zabezpečení

Udržitelnost

Servis

Osvědčená kvalita

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z udržitelného lesního hospodářství Schwarzwaldského lesa z jedle a smrku - nejlepší základ pro vysoce kvalitní izolaci z dřevěných vláken. Certifikát natureplus® zaručuje dodržování zdravotních předpisů, ekologickou výrobu a použitelnost.



NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



Střecha



Fasáda



Výstavba

Váš prodejce / odborný konzultant

Poznámka: Výjimky jsou chyby tisku, změny či chyby. Tato brožura odráží současný stav vývoje našich výrobků a ztrácí platnost po vydání nového vydání. Vhodnost výrobků není závazná pro jednotlivé případy zvláštního druhu, záruka a odpovědnost se řídí dodáním v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.



CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Litvínovice 119 | CZ - 370 01 České Budějovice

Telefon: + 420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com

**Dobrý pocit, že jste se
rozhodli správně. To je
GUTEX efekt.**



**TO JE
GUTEX
EFEKT**